Böcker

Wir sind die Höhe.

Effizientes Versetzen von Steinen

Mauertechnik

JETZT KOMPLETT FEUERVERZINKT!

TEST THE BEST

www.boecker-group.com

MINIKRAN MK 400

Der Minikran von Böcker

Der MK 300 / MK 400 / MK 400 HS

Mit der neuen Minikran-Generation haben wir ein vielseitig einsetzbares Arbeitsgerät zum Versetzen von großformatigen Bauelementen entwickelt. Die Minikrane bieten nicht nur nachweislich eine deutliche Arbeitserleichterung, sondern steigern auch wesentlich die gesamte Arbeitseffektivität.

Die qualitativ hochwertige Verarbeitung und das einfache Handling der Böcker-Minikrane erhöhen die Sicherheit und machen Fehlbedienungen praktisch unmöglich.



- Hakenhöhe 4,5 m, teleskopierbar auf 6,0 m
- Höchste Langlebigkeit durch Feuerverzinkung von Grundrahmen, Turm und Ausleger
- Fahrwerk mit elektromotorischem Antrieb
- Radbruchsicherung und Fußschutz serienmäßig
- Spindelhubwerk zum elektromotorischen Aufrichten und Absenken von Mast und Ausleger
- Hubwerk mit Schnell- und Feinhub, 8 m Kette und Lasthaken
- Spezielle Schutzhauben gegen Feuchtigkeit und Beschädigungen
- Dreh- und Katzfahrantriebe optional mit jeweils zwei Geschwindigkeiten, Drehantrieb einfach auskuppelbar
- Ein-Zangen-System garantiert effektives Arbeiten
- Leichtgängige Dreheinrichtung sorgt für einfaches Arbeiten
- Spielarme Feststellung des Turmes
- Beton-Ballastgewicht 680 kg/950 kg mit praktischer Transportöse
- Einfacher Transport der Minikrane auf jedem LKW möglich. Durch Schrägstellung des Auslegers können bis zu 5 Minikrane auf einem LKW verladen werden
- Versetzmöglichkeit für den Stapler- und Krantransport serienmäßig integriert
- Wahlweise mit Kabel- oder Funkfernsteuerungen

Technische Daten

Modell	MK 300	MK 400	MK 400 HS
Tragfähigkeit [kg] bei 5,0 m Ausladung	300	400	400
Tragfähigkeit [kg] bei 4,0 m Ausladung	400	500	500
Hakenhöhe [m]	4,5 / 6,0	4,5 / 6,0	4,5 / 6,0
Mauerhöhe [m]	3,75 / 5,25	3,75 / 5,25	3,75 / 5,25
Hubgeschwindigkeit [m/min]	9 / 1,5	9 / 1,5	16 / 4,5
Gewicht ohne Ballast [kg]	1090	1090	1090
Ballastgewicht [kg]	650	960	960
Breite [mm]	1.900	1.900	1.900

Technische Änderung und Irrtümer vorbehalten.

Der Quickmax von Böcker

Der QM 65 / QM 100

Unter dem Namen „Quickmax“ verbirgt sich die wohl weltweit vielseitigste Arbeitshilfe für das Heben von kleinen Lasten. Egal, ob Steine zwischen 25 kg und 100 kg oder vergleichbare Lasten anderer industrieller Anwendungen, mit dem Quickmax von Böcker sind Sie auf der sicheren Seite.

So führt der Einsatz des Gerätes bei steigender Effizienz der Arbeitsabläufe zu einer deutlichen körperlichen Entlastung des Bedieners. Der Quickmax von Böcker ist darüber hinaus ideal in der Handhabung und auf engstem Raum einsetzbar.

- Multifunktionales Hebegerät für nahezu jede Situation
- Alternativgerät für kleine und mittlere Steinformate
- Extrem leicht mit seinen 170 kg
- Einfache und schnelle Montage durch nur zwei Personen
- Schnelles Versetzen des Gerätes ohne weitere Hebegeräte
- Steigende Effizienz der Arbeitsabläufe bei spürbarer körperlicher Entlastung
- Genaueres Arbeiten durch zielsichere Platzierung der Lasten
- Optimale Lagerung durch platzsparende Größe
- Passt durch jede gängige Türöffnung aufgrund der geringen Abmessung
- Leicht in der Handhabung, da alle Komponenten steckbar und einfach auszutauschen sind
- Kein Versetzen notwendig bei einer freien Mauerlänge bis 2,50 Meter

Technische Daten

Modell	QM 65	QM 100
Tragfähigkeit [kg]	65	100
Gesamtgewicht [kg]	160[1)]	185[1)]
Stromanschluss [V]	230	230
Breite [m]	0,73	0,98
Höhe min. –max. [m]	2,10 – 3,50	2,10 – 3,50
Ausladung [m]	1,50	1,50
Hakenhöhe [m]	2,85	2,85
Freie Mauerlänge [m]	2,50	2,50

[1)] Ohne Ballastgewicht

Technische Änderung und Irrtümer vorbehalten.

Das umfassende Zubehör

Universalzange H 200

- **Universalzange H 200:** Tragfähigkeit 500 kg, durch Handrad verstellbare Zange für Greifweiten von 125 –510 mm, für Greifweiten bis 1000 mm mit Austauschpratzen, quergreifend von 115 –365 mm

Zusätzlich lieferbar:

- **1 Paar Austauschpratzen:** Tragfähigkeit 150 kg, für Leichtbausteine, Ziegel, Bimssteine für Aufnahme in Greiflöcher, für Greifweiten von 620 –1000 mm
- **1 Paar Doppelzinken:** Tragfähigkeit 150 kg, für bis zu 500 mm hohe PE-Ziegel, für Greifweiten von 430 –810 mm

Greifzangenkombination



- **Greifzange H 21:** Tragfähigkeit 300 kg, für KS-Quadrosteine mit 125 und 250 mm Lochabstand
- **Wechselvorrichtung:** drehbar, Tragfähigkeit 200 kg, für Steinklammer H 9 / H 16, zum Kombi-Einsatz an Greifzange H 21, H 23, H 31, HK 25
- **Steinklammer H 9:** Tragfähigkeit 300 kg, für Kalksandsteine, Quergreifend über die Steinbreite, Verstellbereich 100 –365 mm
- **Befestigungsmöglichkeit:** für Aufnahme mit Hängetaster 4 oder Hängetaster 8 bzw. Funksteuerung

Weitere Zangen auf Anfrage erhältlich.

Aluminium-Treppe

- 4-stufige Treppe
- Extrem leicht durch die Aluminium-Bauweise
- Zwei Rollen ermöglichen eine bequeme Versetzbarkeit
- Höhe der Treppe 97 cm
- Zusammenklappbar für einen platzsparenden Transport

Dünnbett-Mörtelschlitten

- Durch Bodenschieber verschließbar, einseitige Führung, abnehmbare Lochabdeckleiste. Griffmulde für Überkopfmauerung, Wechsel-Zahnleiste für Dünnbett- und Stützkornmörtel
- Edelstahl
- Breiten von 10,0 bis 36,5 cm

DICHTESTES
SERVICE-NETZWERK
IN EUROPA

unicom-agentur.de 04.14

Böcker Belgium NV
Boomsesteenweg 101 · B-2630 Aartselaar
Fon +32 (0) 3/45 76 241
Fax +32 (0) 3/45 76 242
Mail belgium@boecker-group.com

Böcker France SAS
Zac du TEC · F-30320 Marguerittes
Fon +33 (0)4 6620 9364
Fax +33 (0)4 6620 9926
Mail france@boecker-group.com

Böcker Italia srl
Corso Porta Nuova 11 · I-37122 Verona (VR)
Fon +39 045 / 87 80 399
Fax +39 045 / 87 80 420
Mail italia@boecker-group.com

Böcker Nederland B.V.
De Geerden 22 · NL-5334 LE Velddriel
Fon +31 (0) 418 / 571 444
Fax +31 (0) 418 / 635 222
Mail nederland@boecker-group.com

Böcker Schweiz AG
Striegelstraße 1 · CH-4665 Oftringen
Fon +41 (0) 62/797 62 62
Fax +41 (0) 62/797 62 68
Mail schweiz@boecker-group.com

Böcker Satış Ofisi Türkiye
TR-34315 Denizköşkler Avcılar / İstanbul
Fon +90 (542) 618 06 96
Fax +49 (0) 2389 / 7989-9134
Mail tuerkiye@boecker-group.com

Niederlassung Nord
Farmers Ring 8 · D-25337 Koelln-Reisieck
Fon +49 (0) 4121 /57 10 00
Fax +49 (0) 4121 /57 10 01
Mail nlnord@boecker-group.com

Niederlassung Ost
Freiheit 20–21 · D-13597 Berlin-Spandau
Fon +49 (0) 30 / 3 39 39 04-0
Fax +49 (0) 30 / 3 39 39 04-29
Mail nlberlin@boecker-group.com

Niederlassung Mitte
Kasseler Str. 62 · D-34277 Fuldabrück
Fon +49 (0) 561/5 85 46 73
Fax +49 (0) 561/5 85 46 74
Mail nlmitte@boecker-group.com

Niederlassung Süd-West
Bussardstr. 16 · D-68753 Waghäusel
Fon +49 (0) 72 54 / 9 58 85-0
Fax +49 (0) 72 54 / 9 58 85-29
Mail nlsuedwest@boecker-group.com

Niederlassung Süd
Kirchweg 4 · D-82239 Alling
Fon +49 (0) 81 41/888 601
Fax +49 (0) 81 41/53 72 707
Mail nlsued@boecker-group.com

Wir sind die Höhe.

Böcker AG
Lippestraße 69 –73 · D-59368 Werne
Fon +49(0) 23 89/79 89-715
Fax +49(0) 23 89/79 89-164
Mail vorstand@boecker-group.com

Böcker Maschinenwerke GmbH
Lippestraße 69–73 · D-59368 Werne
Fon +49 (0) 23 89/79 89-0
Fax +49 (0) 23 89/79 89-9000
Mail info@boecker-group.com